Mantaro Herringbone

Parquetvinyl by Lamett

TEKNISK DATABLAD

PRODUKTSPECIFIKATIONER			SE
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582		
Dimensioner	Panel	625 x 125 x (5.5+1) (0.70) mm	
	Paket	24 planker / 1.875 m² / 21.9 kg	
	Pall	42 paketen / 78.75 m² / 940 kg	
Densitet	EN ISO 23996	+/- 1750 kg/m³	
Installation	ISO 24334	I4F Tight Lock (>1.5 KN/m)	
Olika planker		54	
Overfladebehandling		Synkron trästruktur (EIR) Antibakteriel keramisk ytbehandling	
Fasning		4V	
Glansnivå	60°	2-4 %	
Garanti	Boliganformål Kommersiell bruk	35 år 20 år	
Bruksklasse	EN ISO 10874	Klasse 34 –Mycket kraftigt kommersiell bruk	

TEKNISKA EGENSKAPER				
EGENSKAP		**TESTMETOD**	**MINIMIKRAV**	**RESULTAT**
Miljøcertifikater				M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, ftalatfritt
Brannklassifisering		EN 13501-1		Bfl-s1
Statisk inntrykk		EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	OK
Variation i dimension		EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	OK
Lysekthet		EN ISO 105-B02	≥ 6	OK
Sklisikring		EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0.3) R9
Ridsefasthed		EN 16094	≤ MSR-A2	OK
Slitestyrke		EN 13329	≥ 2000 sykluser	≥ 4000 sykluser
Motstand mot flekker		EN 438-2		Gruppe 1 & 2 : Klasse 5 Gruppe 3 : Klasse 4
Formaldehydavgassning		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
Innehåll av pentaklorfenol				< detektionsgräns
Effekt av kontorstolhjul		EN 425 (25000 cycles)	Endast en liten förändring	OK
Varmemotstand		EN 12667	< 0.15 m²K/W	0.049 m²K/W
Gulvvarme				OK (max +28°C)
Bakterietillväxt				Inte gynnar tillväxten
Trinnlydsdemping		EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (underlag IXPE)

För mer information om rengöring och underhåll : www.parquetvinyl.com

CE EN 14041