

TEKNISK DATABLAD

PRODUKTSPECIFIKATIONER			SE
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP ARNO2025	
Dimensioner	Panel	1220 x 180 x (5+1) (0.70) mm	
	Paket	10 planker / 2.196 m ² / 23.17 kg	
	Pall	50 paketen / 109.80 m ² / 1198 kg	
Densitet	EN ISO 23996	2050±50 kg/m ³	
Installation	ISO 24334	I4F Drop Lock (flytande)	
Olika planker		20	
Overfladebehandling		Synkron trästruktur (EIR)	
Fasning		Målad fasning 4V	
Glansnivå	60°	3-5 %	
Garanti	Boliganformål Kommersiell bruk	35 år 20 år	
Bruksklasse	EN ISO 10874	Klasse 34 – Mycket kraftigt kommersiell bruk	

TEKNISKA EGENSKAPER			
EGENSKAP	TESTMETOD	MINIMIKRAV	RESULTAT
Miljöcertifikater			Floorscore, A+, Greenguard, ftalatfritt
Brannklassifisering	 EN 13501-1		Bfl-s1
Statisk intryck	 EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	0.05 mm
Variation i dimension	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	< 0.05 %
Lysekthet	 EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Sklisikring	 EN 13893 DIN EN 16165	DS (≥ 0.3) R9	DS (0.42) R10
Ridsefasthed	 EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Slitstyrke	EN 13329	≥ 2000 sykluser	OK
Motstand mot flekker	 EN 438-2		Klasse 5
Formaldehydavgassning	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	0.026 mg/m ³ (E1)
Innehåll av pentaklorfenol	 DL PCP		< detektionsgräns
Effekt av kontorstolhjul	 EN 425 (25000 sykluser)	Endast en liten förändring	25000 sykluser, ingen förändring
Varmemotstand	EN 12667	< 0.15 m ² K/W	0.038 m ² K/W
Gulvvarme			OK (max +28°C)
Bakterietillväxt			Inte gynnar tillväxten
Trinnlydsdemping	 EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (underlag IXPE)

För mer information om rengöring och underhåll : www.parquetvinyl.com